## 汽车产品技术参数

产品号: ZMNPH5BZ01D 发布日期:20161228

产品ID: T1132477 生效日期: 20161228 批次 291

产品型号名称: SQR5040XQCH6D型囚车 企业名称: 奇瑞商用车(安徽)有限公司

产品商标: 威麟牌 法人代表: 尹同跃

生产地址: 安徽省芜湖经济技术开发区长春路16号

注册地址: 芜湖经济技术开发区长春路16号 目录序号:119

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5990,6390,6190

宽: 1920 高: 2514

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:

宽: 高:

总质量(kg): 4110 轴距(mm): 3690

整备质量(kg): 2680 轴数: 2

额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 140

额定载客(含驾驶员)(人): 10-17 驾驶室准乘人数(人):

前悬/后悬(mm): 1198/1102,1398/1302,1198/1302

接近角/离去角(。): 15/17,13/15,15/15

前轮距(mm): 1655 钢板弹簧片数(前/后): -/4,-/5

后轮距(mm): 1650

轮胎数: 4 轮胎规格: 215/75R16LT

燃料种类: 柴油 排放依据标准: GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:

SC28R143.1Q5A 上海柴油机股份有限公司 2776 105 11.6

共吧.

车厢内设有囚笼,驾驶室和押运舱分离。 选装轮辋、后照地镜、后牌照板、前后 防撞杆、盲窗板、后踏步。选装前后防 撞杠时对应的外形尺寸长为6390mm,前悬 /后悬(mm)为1398/1302,接近角/离去角 (°)为13/15;选装后踏步时对应的外形尺 寸长为6190mm,前悬/后悬(mm)为 1198/1302,接近角/离去角(°)为15/15。 ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控 系统有限公司,对应的型号为YF8。

其他:

轴荷: 1970/2140

车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:

LVME2D4A××××× SQR6603H6D1 整车 奇瑞商用车(安徽)有限公司

 $\times \times \times$