

汽车产品技术参数

产品号: ZMJME5A401B 发布日期:20161028
产品ID: S9128230 生效日期: 20161028 批次 289
产品型号名称: SQR5040XQCH13D型囚车
企业名称: 奇瑞商用车(安徽)有限公司
产品商标: 威麟牌 法人代表: 尹同跃
生产地址: 安徽省芜湖经济技术开发区长春路16号
注册地址: 芜湖经济技术开发区长春路16号 目录序号:119



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5410,5810,5610
宽: 1920 高: 2514
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:
宽: 高:
总质量(kg): 3650 轴距(mm): 3110
整备质量(kg): 2530 轴数: 2
额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘
准拖挂车总质量(kg): 防抱死系统: 有
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 最高车速(km/h): 140
载质量利用系数: 驾驶室准乘人数(人):
额定载客(含驾驶员)(人): 10-13
前悬/后悬(mm): 1198/1102,1398/1302,1198/1302
接近角/离去角(°): 16/15,14/13,16/13
前轮距(mm): 1655 钢板弹簧片数(前/后): -/4,-/5
后轮距(mm): 1650
轮胎数: 4 轮胎规格: 215/75R16LT
燃料种类: 柴油 排放依据标准: GB17691-2005国 ,GB3847-2005
发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:
SC28R143.1Q5A 上海柴油机股份有限公司 2776 105 11.4

其他:

车厢内设有囚笼,驾驶室和押运舱分离。选装轮辋、后照地镜、后牌照板、前后防撞杆、盲窗板、后踏步。选装前后防撞杠时对应的外形尺寸长(mm)为5810,前悬/后悬(mm)为1398/1302,接近角/离去角(°)为14/13。选装后踏步时对应的外形尺寸长(mm)为5610,前悬/后悬(mm)为1198/1302,接近角/离去角(°)为16/13。发动机最大净功率为102.5kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为3550ABB

轴荷: 1740/1910

车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:

LVME2D4A × × × × × × SQR6547H13D1 整车 奇瑞商用车(安徽)有限公司
× × ×